

Produktbeschreibung

Qualität:

Hochwertiger deckkraftstarker Acrylharzlack, Treibmittel DME, bleifrei, cadmiumfrei, aromatenfrei, greift Styropor nicht an

Anwendungsbereiche:

Farbklecks24 Isolierweiß ist hervorragend zur schnellen Isolierung von Wasserflecken, Nikotin, Teer, Ruß, Karbolineum, Bitumen, wachshaltigen Untergründen, Asphalt und Anilinfarbstoffen geeignet. Sparvar Isolierweiß kann sowohl drinnen als auch draußen angewendet werden. Die extrem schnelle Trocknungszeit von ca. 15 min. und die immense Deckkraft sorgen für eine problemlose schnelle Arbeitsweise. Sparvar Isolierweiß kann nach ca. 30 Minuten mit allen Dispersionsfarben und wasserverdünnbaren Acryllacken übergestrichen werden. Bei der Verwendung auf Styropor-Platten sollte ein Sprayabstand von ca. 30 cm eingehalten werden. Beim Überstreichen den Pinsel vor Gebrauch nicht mit Nitro-Verdünnung oder anderen scharfen Lösemitteln reinigen. Verwenden Sie ausschließlich Spiritus.

Gebrauchsanweisung

Oberfläche gut vorbereiten (trocken, sauber, frei von Rost).

Kräftig schütteln, bis sich die Mischkugeln frei bewegen; während des Sprühvorganges mehrmals wiederholen.

Nicht zu besprühende Flächen gut abdecken. Probesprayen! 4. 20° C ist die Idealtemperatur, Sprühdose 25 - 30 cm vom Gegenstand entfernt halten und Sprühknopf ganz hineindrücken.

Nach Gebrauch

Sehr wichtig: Zur Reinigung der Sprühdüse die Dose senkrecht, mit dem Sprühkopf nach unten, solange gedrückt halten, bis nur noch Treibmittel ohne Farbstoff austritt. Verstopfte Düse, von der Dose abnehmen und mit einer Nadel wieder öffnen.

Achtung

Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. EUH018 Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. P260 Aerosol nicht einatmen. P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P304+P340 BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. P305+P351+P338 BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P403 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen. P501 Entsorgung des Inhalts/ des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Enthält Ethylacetat

