

Produktbeschreibung

Verwendungszweck

Auf saugenden Untergründen wie Putz, Beton, Holz bzw. Holzwerkstoffe. Zur Absättigung der Poren und zur Haftvermittlung für Folgeanstriche.

Verarbeitung

Farbklecks-Haftgrund ist ein Konzentrat und muss vor der Verarbeitung verdünnt werden (1 Teil Konzentrat / 3 Teile Wasser). Die Mischung wird ein- bis zweimal mit Pinsel, Roller oder Spritzpistole bis zur Sättigung des Untergrundes aufgetragen. Dabei keine Pfützen stehen lassen. Nach ca. 2 Stunden Trockenzeit kann der Folgeanstrich aufgetragen werden. Die Arbeitsgeräte sind sofort nach Gebrauch und vor den Pausen mit Wasser zu reinigen. Angetrockneter Anstrichstoff lässt sich mit handelsüblicher Kunstharzverdünnung aufweichen und kann dann mechanisch entfernt werden.

Untergrund

Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Lose Altanstriche oder Leimfarbenstriche entfernen.

Reinigung der Arbeitsgeräte

Mit Wasser

Trocknung

ca. 2 Stunden bei 20°C und 60% rel. Luftfeuchte

Verbrauch

Je nach Untergrundbeschaffenheit, Auftragsart und Schichtenzahl pro Liter Konzentrat 10 m² - 20 m²

Lagerung

Kühl, jedoch frostfrei. Angebrochene Gebinde gut verschließen!

Farbklecks24 Handels-GmbH

Carl-Schurz-Straße 6

66953 Pirmasens

Tel.: 063311452725

E-Mail: farbklecks24@t-online.de

www.Farbklecks24shop.de