

### Produktbeschreibung

#### Verwendungszweck :

Lösemittelfreie, seidengänzende Latexfarbe nach DIN EN 13300 in scheuerbeständiger Ausführung auf Dispersionsbasis für innen.

#### Eigenschaften :

Lösemittel – und weichmacherfreie, seidengänzende Latexfarbe nach DIN EN 13300, leicht zu verarbeiten, geruchsneutral. Nach der Trocknung ist der Anstrich scheuerbeständig  
Nassabriebklasse: Klasse 2  
Deckvermögen: 2 / 6

#### Werkstoffbasis :

Polyvinylacetat - Copolymer - Dispersion, Titandioxid, natürlichen mineralischen Zuschlagstoffen wie Calcite etc. sowie Hilfsstoffe und Konservierungsmittel.

#### Farbton : weiß

### Verarbeitungshinweise

#### Verarbeitung :

Bei Bedarf geringfügig mit Wasser verdünnt. Der Auftrag kann im Streich - oder Rollverfahren erfolgen. Verarbeitungstemperatur + 50 C für Luft und Untergrund.

#### Verträglichkeit / Abtönbarkeit :

ist allen handelsüblichen Voll- und Abtönfarben.

#### Beschichtungsaufbau :

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen oder sonstigen Verbundstörenden Zwischenschichten sein. Eine Hinterfeuchtung des Putzes, z. B. über Anschlüsse, Risse usw., muss ausgeschlossen sein.

#### Auftragsverfahren :

Streichen, Rollen oder Spritzen Airless: Spritzen Airless:  
Spritzwinkel: 50° Düse: 517 / 0,43 mm - 525 / 0,63 mm Druck:  
180 bar Die Spritzwerte dienen als Richtwert und können durch unterschiedliche Gerätetypen variieren.

#### Verbrauch :

Ca. 130 – 150 ml/m<sup>2</sup> auf glattem Untergrund, ggf. durch Probeauftrag ermitteln.

#### Trockenzeit :

(+ 20 C, 65 % r.F.) Trocknung nach ca. 4 - 6 Stunden. Bei niedriger Temperatur und/ oder höherer Luftfeuchtigkeit längere Trocknungszeit berücksichtigen.

### Deklaration

Wassergefährdungsklasse WGK 1

### Sicherheitshinweise

Bei Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen ist zu vermeiden. Für Kinder nicht zugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort mit Wasser ausspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

### Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge sofort nach Gebrauch und bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Wasser reinigen.

### Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling bringen, eingetrocknete Materialreste und ausgehärtete Binder können als Hausmüll entsorgt werden.

### Farbklecks24 Handels-GmbH

Carl-Schurz-Straße 6

66953 Pirmasens

Tel.: 063311452725

E-Mail: farbklecks24@t-online.de

[www.Farbklecks24shop.de](http://www.Farbklecks24shop.de)