

# Salmiak Geist

25 %ige Ammoniaklösung

## Produktinformation



Hochkonzentriertes, wasserverdünnbares Reinigungsmittel für Haushalt, Handwerk und Industrie.

- **Ammoniaklösung 25 %**



## Technische Angaben

<b>Lieferform</b>	farblos, flüssig	<b>Haltbarkeit</b> [2]	mind. 1 Jahr
<b>Packungsgrößen</b>	1 l, 5 l	<b>Produkt-Code F + L</b>	GGL0
<b>Verbrauch</b> [1]	anwendungsbedingt	<b>EU-VOC-Grenzwert</b>	---
<b>Spez. Gewicht</b>	ca. 0,910 g/cm <sup>3</sup>	<b>Abfallschlüssel</b> [3]	06 02 03 (flüssig)

- [1] Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden Bauteil, unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln.  
 [2] Kühl, jedoch frostfrei, im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen.  
 [3] Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

## Einsatz- und Anwendungsangaben

**Achtung!** Salmiakgeist verursacht Verätzungen, reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut und ist deshalb mit größter Vorsicht und entsprechenden Schutzmaßnahmen einzusetzen.

**Anwendung** Bei Anwendung von **Kluthé Salmiak Geist** sind grundsätzlich Schutzhandschuhe, eine dicht schließende Schutzbrille und bei kurzzeitiger Benutzung ein Atemfiltergerät zu tragen. Zudem ist für eine gute Belüftung zu sorgen.

**Kluthé Salmiak Geist** ist stark alkalisch (ätzend), daher empfehlen wir, das Produkt nicht unverdünnt zu verarbeiten.

**Mischverhältnis** Mind. 1:10, d. h. in 10 l Wasser 1 l **Kluthé Salmiak Geist** zugeben.

**Netzmittelwäsche** Zur ammoniakalischen Netzmittelwäsche auf Zink ca. 1:20, d. h. in 10 l Wasser ½ l **Kluthé Salmiak Geist** plus einige Tropfen handelsübliches Spülmittel zugeben.

## Hinweise

### Besonders zu beachten

Die Ausführung der Arbeiten ist unter Beachtung der aktuellsten Regelwerke sowie der entsprechenden aktuellsten Technischen Merkblätter und des aktuellsten EU-Sicherheitsdatenblattes durchzuführen. Vor Anwendung ist die Eignung Material/Untergrund durch eine Probeanwendung zu prüfen. In Zweifelsfällen Fachberatung anfordern.

### Besondere Hinweise

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht schwere Augenschäden. Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt oder Einatmen. Verursacht Hautreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

### Entsorgung

Sonderabfallsammler übergeben oder zur Problemstoffsammelstelle bringen. Sondermüllverbrennung unter Beachtung der örtlichen, behördlichen Vorschriften. Flüssige Reste gemäß Önorm S2101, Schlüsselnummer 06 02 03 behandeln.

## Chemische Werke Kluthé GmbH

### Verwaltung/Administration

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12  
 Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176  
[www.kluthé.com](http://www.kluthé.com) - E-Mail: [info@kluthé.com](mailto:info@kluthé.com)

### Verkauf Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55  
 Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163  
[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com) - E-Mail: [info@conticoatings.com](mailto:info@conticoatings.com)



Harmony in  
Chemistry

Technische Information

# Salmiak Geist

25 %ige Ammoniaklösung

## Technische Beratung

Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Gegebenheiten und Problematiken aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter:

E-Mail: [awt@conticoatings.com](mailto:awt@conticoatings.com) oder Tel: +49 (0) 208 9948-156

Die aktuellste Fassung dieser technischen Information können sie über <http://produkte.conticoatings.com/4005941000207> oder mit dem Smartphone (QR-Code scannen) aufrufen.

## Anmerkung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen vor Beginn der Arbeiten oder dem Einsatz der Produkte. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

### Chemische Werke Kluthé GmbH

#### Verwaltung/Administration

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12  
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176  
[www.kluthé.com](http://www.kluthé.com) - E-Mail: [info@kluthé.com](mailto:info@kluthé.com)

#### Verkauf Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55  
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163  
[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com) - E-Mail: [info@conticoatings.com](mailto:info@conticoatings.com)