



## Schimmel-Blocker Reparaturspachtel

### Produkteigenschaften:

- Spezial-Spachtelmasse zum Schutz vor Schimmelbildung
- auch für Feuchträume

Weißer, feuchtigkeitsbeständige Spachtelmasse zum Glätten, Füllen und Ausbessern schimmelgefährdeter Untergründe. Durch die natürliche Alkalität des Materials sind die gespachtelten Stellen ohne Zusatz biozider Wirkstoffe vor Schimmelbefall geschützt. Erhärtet auch auf restfeuchten Untergründen.

### Anwendungsbereich:

Zum Ausbessern von schimmelbelasteten Wand- und Deckenflächen im Wohnbereich und in Feuchträumen. Erst verarbeiten, nachdem die Flächen mit den SchimmelX Systemprodukten vom Schimmelbefall befreit wurden!

### Untergrundvorbehandlung:

Zunächst den vorhandenen Schimmelbefall mit Schimmel Entferner beseitigen. Poröse oder mürbe Putzstellen großzügig entfernen. Der verbleibende Untergrund muss tragfähig und frei von Staub, Fett und sonstigen Trennmitteln sein.

### Anwendung:

1 kg Reparaturspachtel in 300 ml kaltes, klares Wasser kräftig einrühren. Die angerührte Spachtelmasse innerhalb von 3 - 4 Stunden verarbeiten.

### Verbrauch:

1,2 kg Pulver für 1 m<sup>2</sup>  
bei 1 mm Auftragsstärke

### Lagerung und Entsorgung:

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Pulverförmige Reste nach Abfallschlüssel-Nr. 06 02 99 entsorgen.

### Weitere Informationen:

Info-Telefon: +49 (0) 55 41 / 70 03 - 831  
Mo.-Do: 8.00 - 16.00 Uhr

### Einsatzbereich:



### Technische Daten:

Rohstoffbasis: Weißzement, Kunststoffpulver, Celluloseether, Füllstoffe und Additive  
Schüttdichte: ca. 1300 kg/m<sup>3</sup>  
pH-Wert: ca. 12  
Aussehen: weiß  
Geruch: charakteristisch

### Hinweise:

Nachfolgende Anstriche - z.B. mit SchimmelX Schimmel-Blocker Isoliergrund oder SchimmelX Anti-Schimmel-Farbe - erst nach vollständiger Durchtrocknung der gespachtelten Stellen durchführen. Auch bei allen anderen Tapezier- oder Anstricharbeiten ist die erforderliche Trockenzeit einzuhalten. Nicht unter + 5°C Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

### EU-Verordnung 1907/2006

Chromatarm (< 0,0002% lösliches Chrom VI) gemäß Anhang XVII (47)

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website [www.schimmelx.de](http://www.schimmelx.de) oder unter [sds@glutolin.de](mailto:sds@glutolin.de).

Medizinische Notrufnummer: +49 (0) 551 / 19 240

### Gebindegrößen:

Artikel-Nr. 013501144      Faltschachtel 1 kg  
EAN 4044899 13551 7

Internet: [www.schimmelx.de](http://www.schimmelx.de)  
E-Mail: [Info@schimmelx.de](mailto:Info@schimmelx.de)

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.