

SYCOFIX® Bau- & Hobby-Gips

Version: 1.2

Verwendung

Der **SYCOFIX® Bau- & Hobbygips** ist ein hochwertiger Naturgips mit einem hohen Weißgrad nach der Trocknung. Der optimale Helfer zum Ausfüllen von Löchern und von Ausbesserungsarbeiten. Darüber hinaus eignet er sich hervorragend zum Setzen von Innenputzprofilen und zur Fixierung bei Installationsarbeiten. Ergänzungen und das Modellieren von Stuckarbeiten und -profilen ist mit dem **SYCOFIX® Bau- & Hobbygips** problemlos möglich, da er sich sehr leicht verarbeiten lässt. Umwelt-Produktdeklaration: Typ III nach ISO 14025 inkl. Nachweise über — frei von VOC und Radioaktivität.

Eigenschaften

- 15 Minuten verarbeitbar
- hochwertiger Naturgips
- umweltfreundlich

Verarbeitung

Der Untergrund muss tragfähig und sauber sein. Stark saugende Untergründe sind mit **SYCOFIX® System Tiefgrund Gel** vorzubehandeln. 1,5 kg **SYCOFIX® Bau- & Hobby-Gips** in 1 Liter Wasser anrühren. Die offene Zeit beträgt ca. 15 Minuten. Um die optimale Verarbeitung zu erreichen, ist sauberes kaltes Wasser sowie saubere Gefäße zu verwenden. Arbeitsgeräte sind nach Gebrauch leicht mit Wasser und die Hände mit **SYCOFIX® Reinigungstücher tiefenrein** zu reinigen.

Inhaltsstoffe

Calciumsulfat

Lagerung

Trocken, kühl und frostfrei im ungeöffneten Originalgebinde 9 Monate haltbar.
Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Vor Feuchtigkeit, Wasser und Nässe schützen.

Entsorgung

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften
Produkt erhärtet nach Zugabe von Wasser und kann anschließend, als Bauschutt entsorgt werden. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Hinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Staubbildung vermeiden. Persönliche Schutzbekleidung (Handschuhe, Sicherheitsbrille, Atemschutz) tragen. Vor Feuchtigkeit, Wasser und Nässe schützen. Bei Zugabe von Wasser leichte Erwärmung möglich. Bildet mit Wasser glitschige Bedingungen.

Verpackung

1,5-kg-Sack (12 Stück/VE, 40 VE/Palette)

EAN-Code: 4015995905724

5-kg-Sack (4 Stück/VE, 30 VE/Palette)

EAN-Code : 4015995905014

Haftungsausschluss

Vorstehende Angaben stellen nur allgemeine beratende Hinweise dar. Auf Grund der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen sowie der Vielzahl an unterschiedlichen Materialien empfehlen wir, in jedem Fall ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.