

SYCOFIX® Flecken-Isolierspray

Verwendung

SYCOFIX® Flecken-Isolierspray ist optimal geeignet zur dauerhaften Isolierung von Wasserflecken, Fett, Rost, Ruß, Nikotin, Filz- und Lippenstiftflecken sowie anderen Untergrundverschmutzungen, welche vor Tapezier- und Anstricharbeiten zu beseitigen sind.

Eigenschaften

- Beseitigung von Schäden an Weißputzen bzw. an weißen Dispersionsfarben auf Tapeten und ähnlichen Untergründen
- verhindert das Durchschlagen beim Malern und Tapezieren
- geeignet als Markierfarbe und Sichthilfe in schlecht beleuchteten Räumen
- stoppt Schimmelbefall
- superdeckend, weiß
- geruchsmild
- einfache Handhabung durch Sprühverfahren
- optimale Sprühstrahlbreite durch variablen Sprühkopf

Verarbeitung

Applikation

SYCOFIX® Flecken-Isolierspray vor Gebrauch kräftig schütteln und anschließend aus ca. 20 cm Entfernung in Kreisbewegungen die Schadstelle bis zur vollständigen Abdeckung besprühen. Bei hartnäckigen Flecken den Vorgang nach 5 Minuten wiederholen. Nach einer Trockenzeit von ca. 10 Minuten können nachfolgende Tapezier- und Anstricharbeiten folgen. Zur Reinigung der Düse Dose mit dem Sprühkopf nach unten halten und sprühen bis keine Farbanteile mehr austreten. Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Pinselreiniger und die Hände mit **SYCOFIX® Reinigungstücher tiefenrein** zu reinigen.

Inhaltsstoffe

Propan, Butan, Aceton; n-Butylacetat, Xylol (o,m,p), Ethylacetat, 2-Methoxy-1-methylethylacetat, Ethylbenzol

Ergiebigkeit

200 ml ausreichend für bis zu 2 m²
500 ml ausreichend für bis zu 5

Lagerung

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten. Behälter dicht geschlossen halten. Unter Verschluss aufbewahren. An einem Platz lagern, der nur berechtigten Anforderungen an Lagerräume und Behälter gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Personen zugänglich ist. Für ausreichende Belüftung und punktförmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen. Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen, direkter Sonneneinstrahlung sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht zusammen lagern mit: Oxidationsmittel. Pyrophore oder selbsterhitzungsfähige Gefahrstoffe.

24 Monate lagerfähig.

Zusammenlagerungshinweise

Lagerklasse nach TRGS 510: 2B (Aerosolpackungen und Feuerzeuge)
Spezifische Endanwendungen
Aerosol – Speziallacke

Entsorgung

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Abfallschlüssel - ungebrauchtes Produkt 160504 ABFÄLLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFÜHRT SIND; Gase in Druckbehältern und gebrauchte Chemikalien; gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen); gefährlicher Abfall.

Hinweise

Enthält: Aceton; Propan-2-on; Propanon
n-Butylacetat
Ethylacetat; Essigsäureethylester
2-Methoxy-1-methylethylacetat; 1-Methoxypropylacetat-2



Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
H315 Verursacht Hautreizungen
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Gas/Dampf/Aerosol nicht einatmen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Bei unzureichender Belüftung und/oder durch Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Gemische möglich.

Verpackung

200-ml-Spraydose (6 Stück/VE, 60 VE/Palette)
EAN-Code : 4015995902983

500-ml-Spraydose (6 Stück/VE, 60 VE/Palette)
EAN-Code: 4015995905618

Haftungsausschluss

Vorstehende Angaben stellen nur allgemeine beratende Hinweise dar. Auf Grund der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen sowie der Vielzahl an unterschiedlichen Materialien empfehlen wir, in jedem Fall ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.