

## Verwendung

**SYCOFIX® Holzkitt** ist naturholzfarben und eignet sich für das optimale Verfugen oder Füllen von Rissen, Rillen, Löchern in Holz, für Reparaturen an Fenstern und Türen sowie für Restaurierungen an Holzmöbeln.

## Eigenschaften

- schnell abbindend
- schrumpfarm
- überstreichbar
- einfärbbar mit **Sophia® Color-Plus Konzentraten**
- für Innen und Außen
- lösungsmittelfrei

## Verarbeitung

**SYCOFIX® Holzkitt** ist nach dem Durchwalken der Tube sofort verarbeitbar. Die Untergründe müssen fest, sauber und trocken sein. **SYCOFIX® Holzkitt** ist mit Spachtel oder Schaber in Fugen und Rillen aufzutragen und zu glätten. Nach vollständiger Durchtrocknung lässt sich **SYCOFIX® Holzkitt** bohren, beizen, schleifen und lackieren. Die Trockenzeit beträgt ca. 2 – 3 Stunden und ist abhängig von der Holzfeuchte, der Schichtstärke, Lufttemperatur und der Luftfeuchtigkeit. Holzkittrückstände sind sofort mit Wasser zu entfernen. Verarbeitung bei Temperaturen oberhalb 10 °C. Beim Einsatz im Außenbereich ist das Überstreichen mit Farben, Lacken oder pigmentierten Lasuren notwendig. Benutzte Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser und die Hände mit **SYCOFIX® Reinigungstücher tiefenrein** zu reinigen.

## Trocknungszeit

Durchgetrocknet und überarbeitbar nach ca. 2-3 Stunden bei 20°C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit. Die Trockenzeit ist abhängig von der Holzfeuchte, Schichtstärke, Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verkürzen und niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Zeit der Durchtrocknung.

## Inhaltsstoffe:

Kunstharzdispersion, Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel

## Lagerung

Kühl, frostfrei und trocken im ungeöffneten Originalgebinde 12 Monate lagerfähig. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

## Entsorgung

Materialreste auspressen, trocknen lassen und als Hausmüll entsorgen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

### **Hinweise**

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

EUH208 - Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H), Polypropylenglykolalkylphenylether. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Einatmen von Nebel oder Dampf vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. **BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:** Mit viel Wasser waschen. Inhalt/ Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.

### **Verpackung**

350-g-Tube (12 Stück/VE, 60 VE/Palette)

EAN-Code : 4015995904581

### **Haftungsausschluss**

Vorstehende Angaben stellen nur allgemeine beratende Hinweise dar. Auf Grund der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen sowie der Vielzahl an unterschiedlichen Materialien empfehlen wir, in jedem Fall ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.