

SYCOFIX® System Fugen- & Flächenfüller leicht

Version: 1.2

Verwendung

SYCOFIX® System Fugen- & Flächenfüller ist eine gebrauchsfertige weiße und extrem leichte Spachtelmasse, die hervorragend geeignet ist für Reparaturen im Innenbereich auf Dekorplatten, Zierprofilen, Putz- und Betonuntergründen, Mauerstein, Holz, Dispersionsuntergründen u.ä. **SYCOFIX® System Fugen- & Flächenfüller** ist ideal zum Verspachteln von Anschlussfugen bei Gipskarton- und ähnlichen Trockenbauelementen sowie für Spachtelarbeiten an Akustikplatten anwendbar.

Eigenschaften

- hohes Standvermögen
- schrumpf- und rissfrei auch bei höherer Schichtdicke
- schleif- und überstreichbar
- dauerelastisch
- lösungsmittelfrei

Verarbeitung***Untergrundvorbehandlung***

Die Untergründe müssen tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein. Loser Putz und alte Anstriche (Leimfarben) sind restlos zu entfernen. Poröse und saugende Untergründe sind mit **SYCOFIX® System Tiefgrund LF** vorzubehandeln.

Applikation

SYCOFIX® System Fugen- & Flächenfüller bis max. 15 mm aufbringen und mit **SYCOFIX® Fugenglätter** oder einem Spachtel glätten. Die Trockenzeit beträgt bei 2 mm Schichtstärke und 23 °C Raumtemperatur ca. 1 Stunde, bei höheren Schichtstärken und niedrigeren Temperaturen bis zu 8 Stunden. Nach Aushärtung ist die gespachtelte Fläche schleifbar sowie mit handelsüblichen Acryl-, aromatenfreien Alkydharz- und Dispersionsfarben überstreichbar. Eine Grundierung ist bei nachfolgenden Anstrichen nicht erforderlich, jedoch Schleifrückstände müssen entfernt werden. Die Verarbeitung ist bei Temperaturen oberhalb 5 °C durchzuführen. Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser und die Hände mit **SYCOFIX® Reinigungstücher tiefenrein** zu reinigen.

Ergiebigkeit

310 ml sind ausreichend für ca. 5 lfd. Meter Fuge

Inhaltsstoffe

Kunststoffdispersion, Füllstoffe, Additive, Konservierungsmittel
max. VOC-Wert des Produktes: 7 g/l

Lagerung

Kühl aber frostfrei im original geschlossenen Gebinde 12 Monate lagerfähig.
Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

SYCOFIX® System Fugen- & Flächenfüller leicht

Version: 1.2

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Restinhalt bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Hinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

EUH208 - Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsgemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

EUH211 - Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Einatmen von Nebel oder Dampf vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Inhalt/ Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.

Verpackung

310-ml-Kartusche (15 Stück/VE; 100 VE/Palette)
EAN-Code: 4015995905830

Haftungsausschluss

Vorstehende Angaben stellen nur allgemeine beratende Hinweise dar. Auf Grund der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen sowie der Vielzahl an unterschiedlichen Materialien empfehlen wir, in jedem Fall ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.