

Verwendung

SYCOFIX® Tapetenschutz ist ein lösemittelfreier, waschfester, farbloser, nicht vergilbender Schutzüberzug für beanspruchte Tapetenflächen, Poster, Anstriche mit Wachslasuren, Dispersionsfarbenanstriche und Wandkorkplatten. Nur für den Innenbereich.

Eigenschaften

- schmutz- und wasserabweisend
- transparent aufrocknend
- atmungsaktiv
- überstreichbar
- Glanzgrad: seidenglänzend

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, sauber und frei von Trennmitteln (Staub, Fett usw.) sein.

Applikation

SYCOFIX® Tapetenschutz wird unverdünnt mit Pinsel, Bürste oder Rolle auf die zu behandelnde Fläche aufgetragen. Der Anstrich muss dünn und gleichmäßig erfolgen, um eine optisch perfekte Oberfläche zu erhalten. Vor der Anwendung auf seidenglänzenden Oberflächen ist **SYCOFIX® Tapetenschutz** 1:1 mit Wasser zu verdünnen. Die Verarbeitungstemperatur soll oberhalb 5 °C liegen. Die Trockenzeit beträgt ca. 2 Stunden. Nicht zu behandelnde Flächen sind vor Spritzern zu schützen, da eingetrockneter Tapetenschutz nur schwer entfernbar ist. Werkzeuge sind sofort nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen. Generell empfehlen wir, an einer unauffälligen Stelle die Verträglichkeit zu überprüfen.

Ergiebigkeit

1 Liter ausreichend für bis zu 10 m²

Inhaltsstoffe

feinteilige Acrylat-Copolymer-Dispersion, Wasser, Konservierungsmittel, Additive

Lagerung

Trocken, kühl und frostfrei im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfähig. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
Gebinde mit flüssigen Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Farbreste abgeben.
Eingetrockneter Produktreste kann über den Hausmüll oder als Baustellenabfälle entsorgt werden.

Hinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
EUH208 - Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsgemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
Einatmen von Nebel oder Dampf vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Inhalt/ Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen

Besondere Hinweise

SYCOFIX® Tapetenschutz ist nicht geeignet für Vinyltapeten und Tapeten mit Vinylbeschichtung.

Verpackung

250-ml-Flasche (6 St. / VE; 80 VE / Pal.)
EAN-Code: 4015995900767

1000-ml-Flasche (6 St. / VE; 60 VE / Pal.)
EAN-Code: 4015995900774

Haftungsausschluss

Vorstehende Angaben stellen nur allgemeine beratende Hinweise dar. Auf Grund der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen sowie der Vielzahl an unterschiedlichen Materialien empfehlen wir, in jedem Fall ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.