

Produktbeschreibung

matte **Wandfarbe** mit Filmkonservierer gegen Schimmelbefall auf Dispersionsbasis mit hoher Deckkraft für den Anstrich von Wänden und Decken im Innenbereich. Speziell geeignet für schimmelgefährdete Räume wie Küche oder Bad. Sie ist fungizid sowie bakterizid eingestellt, sodass eine Neubildung verhindert wird.

Verwendungszweck

trockene, feste und tragfähige Untergründe wie Raufaser- und Vliestapeten, Glasgeweben, Mauerwerken, Putzen und Altanstrichen. Bei schimmelbefallenen Flächen muss vorher die Ursache des Befalls behoben werden.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss vor dem Anstrich trocken, sauber (Fett-, Ruß- und Staubfrei) und tragfähig sein. Vor der Verarbeitung alles gründlich reinigen und ggf. lose Teile entfernen. Schimmelbefall ist mit Farbklecks24 Schimmelfarbenentferner zu beseitigen. Stark saugende Untergründe sind mit Farbklecks24 Tiefengrund/Tiefengrundkonzentrat zu grundieren.

Verarbeitung

Streichen, rollen und spritzen. Material vor Gebrauch gut umrühren. Auf rauen, strukturierten Untergründen ist je nach Struktur und Saugfähigkeit die Beschichtung mit 5-10 % Wasser zu verdünnen und dünn auszurollen. Die notwendige Wasserzugabe ist durch einen Probeanstrich festzustellen. Spritzen Airless: Spritzwinkel: 50° Düse: 0,025" Inch Druck: 180 bar Die Spritzwerte dienen als Richtwert und können durch unterschiedliche Gerätetypen variieren.

Verarbeitungsbedingungen

Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur mindestens + 8° C.

Beschichtungsaufbau:

Ein satter, gleichmäßiger Anstrich mit Farbklecks24 Anti Schimmel Farbe unverdünnt oder max. 5 % Wasser verdünnt. Auf stark saugenden Untergründen erfolgt ein Grundanstrich mit Farbklecks24 Anti Schimmel Farbe mit 10% Wasser verdünnt.

Reinigung der Arbeitsgeräte

Farbklecks24 Handels-GmbH
Carl-Schurz-Straße 6
66953 Pirmasens
Tel.: 063311452725
E-Mail: info@farbklecks24shop.de
www.Farbklecks24shop.de

Mit Wasser

Trockenzeit

Nach 6 Stunden überstreichbar (+20 °C /65 % rel. Luftfeuchte). Bei hoher Luftfeuchtigkeit und/oder niedriger Temperatur verzögert sich die Trockenzeit.

Verbrauch

Ca. 150 ml/m² je Beschichtung auf glattem Untergrund. Exakten Verbrauch durch Probebeschichtung ermitteln.

Lagerung

Kühl, jedoch frostfrei. Angebrochene Gebinde gut verschließen!

TECHNISCHE DATEN

Nassabrieb: R-Klasse 2
Kontrastverhältnis: H10- Klasse: 2 bei 6 m²/l
Maximale Korngröße: S1 fein (bis zu 100 µm)
Dichte: ca. 1,6 g/cm³
Glanzgrad: stumpfmatt

Durch Abtönungen kann es zu geringfügigen Abweichungen der Kenndaten kommen.

Inhaltsstoffe

Spezial - Dispersion, Titandioxid, Algizid u. Fungizid, natürlichen Zuschlagsstoffe wie Calcite etc. sowie Hilfsstoffe und Konservierungsmittel.

HINWEIS

Wässrige Dispersionsfarbe mit Filmschutz zum Schutz von Baumaterialien.
100 g enthalten: 0,009 g 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on.
Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel. 0800/1000703

Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen

Farbklecks24 Anti Schimmel Farbe ist mit einem speziellen, vorbeugenden Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall ausgerüstet. Die Wirksamkeit ist temporär, abhängig von Gebäudekonstruktion, Umgebungsbedingungen, Feuchtebelastung, Stärke des Befalls etc. und somit zeitlich begrenzt

KENNZEICHNUNG

Baua-Reg.Nr: N-109898

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.

Entsorgung Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben.





Anti-Schimmel-Farbe

Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.

Gefahrenhinweise gemäß CLP

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. P261 Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden. P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel. 0800/1000703

Farbklecks24 Handels-GmbH
Carl-Schurz-Straße 6
66953 Pirmasens
Tel.: 063311452725
E-Mail: info@farbklecks24shop.de
www.Farbklecks24shop.de

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

