

### Verwendungszweck

hochwirksamer und selbsttätiger Reiniger um Grünbeläge, Algen und Pilze auf Fassadenflächen, Beton, Steinen, Gehwegen u.v.m. im Außenbereich zu entfernen. Durch seine ausgewählte Zusammensetzung ist das Produkt auch vorbeugend wirksam

### Verarbeitung

Der Fassadenreiniger ist verarbeitungsfertig eingestellt. Der Untergrund muss trocken und wärmer als +5 °C sein. Den Grünbelagentferner mit Gartenspritze oder einer Bürste satt auftragen und mindestens 24 Stunden einwirken lassen. In dieser Zeit sollte die Oberfläche trocken bleiben. Bei sehr starken Verschmutzungen kann es erforderlich sein, die Rückstände mit einer Bürste zu entfernen oder den Auftrag zu wiederholen. Die behandelte Fläche muss nur bei Bedarf mit Wasser nachgewaschen werden und das Schmutzwasser ist gesetzeskonform aufzufangen. Wir empfehlen das Anlegen einer Probefläche, um auf Verträglichkeit zu prüfen!

### Einsatzort

Fassadenflächen (diese sind mit mineralischem Putz und Kunstharzputz, mit Fassadenfarben gestrichene Oberflächen, mit Klinker versehen oder aus Kalksandstein), Beton, Schiefer, Gehwegen, Dächern, Holzzäunen u.v.m.

Nicht geeignet für Zierfischbecken und Gartenteiche. Nicht auf Pflanzen sprühen.

### Reinigung der Arbeitsgeräte

Mit Wasser

### Einwirkzeit

Mindestens 24 Stunden

### Verbrauch

je nach Grünbelagmenge und Untergrund 1 l auf ca. 10 m<sup>2</sup>.

### Lagerung

Kühl, jedoch frostfrei. Angebrochene Gebinde gut verschließen!

### TECHNISCHE DATEN

Spez. Gewicht: ca. 1.0  
Rohstoffbasis: Benzalkoniumchloride  
pH Wert: ca. 6.5  
Verdunstungsgrad: etwa wie Wasser

### KENNZEICHNUNG

#### Gefahrenhinweise:

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Die vollständige Kennzeichnung finden Sie im Sicherheitsdatenblatt

**Inhaltsstoffe gemäß DetergenzienV:** < 5 % kationische Tenside (Benzalkoniumchloride 10,0 g/l).

**Baua-Reg.-Nr.:** N-37054 (Produktart 2)  
N-37055 (Produktart 10)

**GGVS:** entfällt,

**UN:** entfällt,

**WGK:** 1

**Entsorgung:** nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

**Abfallschlüssel nach EAK:** 070601

### Farbklecks24 Handels-GmbH

Carl-Schurz-Straße 6

66953 Pirmasens

Tel.: 063311452725

E-Mail: [info@farbklecks24shop.de](mailto:info@farbklecks24shop.de)

[www.Farbklecks24shop.de](http://www.Farbklecks24shop.de)

