

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich:

Zur Untergrundvorbehandlung im Innenbereich vor dem Tapezieren von Vliestapeten und anderen durchscheinenden Tapetenarten. Gleicht Farbtonunterschiede des Untergrundes (wie z.B. Spachtelstellen) aus und egalisiert die Saugfähigkeit ohne den Untergrund abzusperren.

Eigenschaften :

gebrauchsfertiger, lösemittelfreier, weiß pigmentierter Tapeziergrund für den Innenbereich.

Verarbeitungshinweise

Verarbeitungsbedingungen :

streichen, rollen, spritzen (airless). Genuss- und Lebensmittel sind während der Renovierungs- und Trocknungsphase auszulagern

Untergrund

Untergrund:

sauber, trocken und tragfähig Ggf. mit Farbklecks24 Tiefgrund LF vorbehandeln.

Daten und Hinweise

Verbrauch:

ca. 100 – 130 ml/m²

Lagerung:

kühl, aber frostfrei.

Inhaltsstoffe:

Bindemittel (Kunststoff-Dispersion), Pigmente, Füllstoffe, Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Konservierungsmittel (Benz-/Methyl-/Chlormethyl-Isothiazolinon). Enthält Isothiazolinonderivate. Kann allergische Hautreaktionen verursachen (Konservierung).

Entsorgung:

nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel – Nr. 91206 (Baustellenabfälle) bzw. Abfallschlüssel-Nr.55513 (Altfarbe ausgehärtet) oder als Hausmüll entsorgt werden. EU-Grenzwert für dieses Produkt: Kat.A/a : 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC

